

## EVP-10 彩色螢幕網路電話

這款易於使用的彩色螢幕全新 EVOX IP話機可以幫助您提高工作效率並確保高品質的語音通訊。配備2.4吋 320\*240px可調節背光的彩色液晶螢幕，提供使用者清晰的視覺體驗。EVP-10支援2個SIP帳號，整合100M雙乙太網路埠，完全相容於EVOX雲端通訊服務。此外，易於以60度和45度立在桌面上或15角度安裝在牆上，滿足桌面辦公室和壁掛不同的使用場景。

### 全新外觀，實用細節

EVP-10採用全新的友善操作介面設計以及2.4吋320\*240px可調節背光的彩色液晶螢幕，為使用者提供更靈活的語音協作和視覺體驗。

### EVOX語音品質，更好的通話體驗

EVP-10 採用 EVOX 語音技術，提供優良音質並實現流暢的語音通話。

### 高安全性和相容性

EVP-10使用AES、SRTP 和 TLS呼叫加密技術，可良好保護您的通話安全，並受到 EVOX 雙重認證流程的保護。

### 簡易軟體更新

EVP-10 提供了檢查軟體更新的簡單方法。藉由點擊IP話機畫面即可完成更新，無需登入其他平台或準備安裝檔案。

### 方便的快速撥號

EVP-10 IP 話機支援按鍵 0 到 9 的快速撥號功能。透過長按快速撥號來提高聯絡常用聯絡人的效率。

### 整合 Whoscall 功能

與 Whoscall 服務整合，當 EVP-10 IP 電話收到來電時，Whoscall 提供的來電者姓名將顯示在彩色螢幕上。

### 簡易設置，輕鬆部署

EVP-10 支援透過EVOX的線上管理平台進行簡單部署和管理，並且可以自動登入，使大量部署和維護變得非常容易。



Gogolook | whoscall

- 可調節背光的2.4" 320x240像素彩色液晶螢幕
- 100M雙乙太網路埠
- 六方通話
- 2個SIP帳號
- EVOX音質
- 支援RJ9耳麥
- 可掛牆
- 可60度和45度站立

## EVP-10 Specifications

## 話機外觀

|       |  |
|-------|--|
| 液晶螢幕  | <ul style="list-style-type: none"> <li>可調節背光的2.4" 320x240像素彩色液晶螢幕</li> <li>16 位元深度顏色</li> </ul>              |
| 按鍵    | <ul style="list-style-type: none"> <li>7個功能鍵：語音訊息、耳機、轉接、靜音、重撥、免持、錄音</li> <li>4個軟按鍵，4個導航鍵，音量調整鍵+/-</li> </ul> |
| SIP帳號 | <ul style="list-style-type: none"> <li>2個SIP帳號</li> </ul>  |
| 乙太網路埠 | <ul style="list-style-type: none"> <li>2*10/100M (自適應)</li> </ul>  |
| 其他插座  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1個話筒插座，1個RJ9耳機插座</li> </ul>   |

## 通話功能

|      |   |
|------|---|
| 基本功能 | <ul style="list-style-type: none"> <li>呼叫保持，靜音，免打擾，重撥，自動應答，速撥，熱線，來電轉接，來電等待，通話轉接 (先通話／直接)，匿名電話，匿名電話拒接，消息等待提示(MWI)</li> </ul> |
| IP直撥 | <ul style="list-style-type: none"> <li>支援</li> </ul>  |
| 電話簿  | <ul style="list-style-type: none"> <li>EVOX 內部通訊錄；2000筆記錄；支援搜尋/匯入/匯出電話簿；支援XML/LDAP遠端電話簿；支援黑名單通話記錄</li> </ul>                |
| 通話記錄 | <ul style="list-style-type: none"> <li>60筆記錄：全部記錄/未接記錄/撥出記錄/已接記錄</li> </ul>   |
| 六方通話 | <ul style="list-style-type: none"> <li>支援</li> </ul>  |

## 語音特性

|       |   |
|-------|---|
| 音訊編解碼 | <ul style="list-style-type: none"> <li>EVOX 語音</li> </ul>                     |
| DTMF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>In-band, RFC 2833, SIP info</li> </ul> |

## 網路

|      |  |
|------|--|
| 網路安全 | <ul style="list-style-type: none"> <li>SIP相關特性： <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIPv1(RFC2543),v2(RFC3261)；支援基於STUN的NAT穿透</li> <li>- SIP連線模式：代理模式、點對點SIP連線模式</li> <li>- 支援伺服器冗餘</li> </ul> </li> <li>網路特性： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 支援靜態IP和DHCP；IPv4、IPv6、IPv4/IPv6雙堆疊；ARP/RARP；DNS/DNSSRV/DNSAPTR</li> <li>- LLDP/CDP/DHCPVLAN；支援IEEE802.1X；OpenVPN；DSCP、802.11 pQoS；SSL；SSH</li> </ul> </li> <li>時間與日期同步：支援SNTP協定、PBX、DHCP</li> <li>傳輸：UDP/TCP/TLS；RTP/RTCP/SRTP</li> </ul> |
|------|--|

## 配置與維護

|      |   |
|------|---|
| 網路   | <ul style="list-style-type: none"> <li>TR069網管 (TR104/TR106)</li> <li>用於自動設定的 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS</li> <li>DHCP Option66</li> </ul> |
| 管理維護 | <ul style="list-style-type: none"> <li>支援Web配置和EVOX管理配置</li> <li>支援恢復出廠設置，重啟</li> <li>支援抓包和系統日誌匯出</li> </ul>                        |

## 其他

### 話機特性

- 可掛牆新支架
- AC/DC適配器：
  - 交流輸入：100~240V、50~60Hz
  - 直流輸出：5V/0.6A
- 功耗 (PSU) : 0.87~1.18W
- 相對濕度：10%~90% (無凝結)
- 儲藏溫度：-25~65°C
- 操作溫度：0~45°C
- 尺寸 (WxHxD) : 200mm × 165mm × 47mm
- 越南製造

## 外箱包裝

### 詳情

- 包裝清單：
  - EVOX EVP-10 IP話機、電源轉接器 (選購)
  - 話筒1個、話筒線1條、乙太網路線1條、底座支架1個
  - 快速入門指南
- 重量及尺寸：
  - 數量/箱：10件，淨重/箱：7.5 kg，毛重/箱：9.47kg
  - 包裝尺寸：288mm × 217mm × 60mm
  - 外箱尺寸：448mm × 320mm × 302mm

## 認證與相容性

### 認證

